

XCAL-Solo II

초소형 H/W 연동을 통하여 XCAL-Mobile의 무선 망 품질 측정 데이터에 대한 수집과 동시에, POLQA 알고리즘을 이용한 음성품질 MOS 측정을 지원하는 솔루션

주요 특징

- * Auto call 시나리오를 직접 생성 및 편집
- * 측정 데이터를 디스플레이에서 실시간으로 확인
- * 스크린 캡처 기능으로 문제 발생 시 자동 보고
- * MOS 측정 지원
- * XCAL-Auto 연동 시, Auto 서버에서 원격 제어 가능 (로그 파일 관리 및 원격 제어 테스트)

주요 기능

- * 실시간 RF정보 수집 및 확인
- * 자동 호 설정
- * 로그마스크 설정
- * 통화 시험 결과 이력
- * 로그 업로드
- * In-building 측정
- * Google 지도 지원



Title	Spec	Note
Operating power	3.8V (Internal battery), 5.0V (Ext. USB)	
Bluetooth	Bluetooth 4.1	
Phone Interface	USB2.0 (micro USB connector) x 1 Audio In/Out (3.5mm stereo jack) x 1	
Battery	3.7V/3350mAh(18650 type) x 1	Charging : USB C-type
Memory	Micro SD card slot x 1	
Operating Condition	Operating Temperature : 0°C ~ 50°C Vibration : 3G (x-y-z axis)	
Size	66.9 x 119 x 27.5 (mm)	
Weight	260g	
Hours of use	9 hour	With 10000mAh external battery pack